

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕТНЫЕ УСТРОЙСТВА (НКУ)

15

BASIC



стр. 510

Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,4/220 (2 автомата) EKF Basic

ОПИСАНИЕ



ЯТП EKF Basic используются для оперативного запитывания электрического инструмента или обеспечения освещения на местах проведения работ. Изготавливаются со степенью защиты IP31. Автоматические выключатели EKF. Штепсельная розетка.

ПРИМЕНЕНИЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА



Произведено в России

Автоматические выключатели EKF

Изготавливаются со степенью защиты IP31

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Артикул
	ЯТП 0,25кВА 220/12В (2 автомата) EKF Basic	yatp0,25-220/12v-2a
	ЯТП 0,25кВА 220/24В (2 автомата) EKF Basic	yatp0,25-220/24v-2a
	ЯТП 0,25кВА 220/36В (2 автомата) EKF Basic	yatp0,25-220/36v-2a
	ЯТП 0,25кВА 220/42В (2 автомата) EKF Basic	yatp0,25-220/42v-2a

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Толщина металла, мм	до 1
Тип покрытия	Порошковое, шагрень
Цвет	RAL-7035
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31
Климатическое исполнение	УХЛЗ

Типовая комплектация

1. Ящик ЯТП EKF Basic.
2. Паспорт.